

Lista montażowa i pakunkowa rynien do szklarni HOBBY i VIVA

Montaż:

Uchwyty rynny należy przymocować pod dolną śrubą M6 x 10 blachy dachowej (patrz rysunek) w odstępach zgodnych z owalnymi otworami w elementach rynny. W miarę możliwości uchwyty należy montować na słupkach ze wzmocnieniami szklarni. Elementy okapu należy układać w kierunku spływu wody i mocować śrubami M6 x 10 z nakrętkami.

Ustawić wymagane nachylenie okapu i dokręcić połączenia śrubowe.

	nazwa komponentu	skrajna lewa rynna	skrajna prawa rynna	środkowa rynna 1,5m	środkowa rynna 1 m	uchwyt okapu	M6x10	M6	zaślepka	odpływ	rura rynnowa
	nr ewid.										
	Pozycja	93-1 L	93-1-P	93-2	93-3	pakiet 93-4				93-5	93-6
Zestawy do szklarni i przedłużenia z jednej strony.	zestaw do szklarni o długości 2,5 m z jednej strony	1(2)	1(2)		1(2)	3(6)	5(10)	5(10)	2(4)	1(2)	1(2)
	zestaw do szklarni o długości 3 m z jednej strony	1(2)	1(2)	1(2)		3(6)	5(10)	5(10)	2(4)	1(2)	1(2)
	zestaw do szklarni o długości 3,5 m z jednej strony	1(2)	1(2)		2(4)	4(8)	6(12)	6(12)	2(4)	1(2)	1(2)
	zestaw do przedłużania X /1m	1(2)				1	1	1			
	zestaw do przedłużania W /1,5m		1(2)			1	1	1			
	długości komponentów	1555 mm	1555 mm	1501 mm	1011 mm						1500 mm
W przypadku szklarni o długości powyżej 6 m spadek rynny zapewnia się w obu kierunkach. Oznacza to spadek w kierunku czoła z elementem wejściowym oraz w kierunku tylnego czoła. W tym celu przy poszczególnych pozycjach podano liczbę sztuk w nawiasach.											
Rynna skrajna lewa lub prawa dostarczana jest zgodnie z zamówieniem (w którym określasz nachylenie).											

Zestawy rynien do szklarni typu Variant zależą od długości podstaw.

Rynny służą do przechwytywania i odprowadzania wody deszczowej do zbiorników. Kolejną zaletą rynien jest to, że woda deszczowa wraz z pyłem z dachu nie kapie na boczne szyby i słupki, a zatem nie może ich zabrudzić.

Uwaga!

Producent zaleca demontaż rynien na okres opadów śniegu. Rynny mogą zatrzymywać śnieg, a przy jego większym nagromadzeniu na dachu szklarni istnieje ryzyko przeciążenia konstrukcji (maks. 150 kg/m²). W przypadku przeciążenia konstrukcji producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.

Produkuje i dostarcza:



LIMES Litomyšl s.r.o.
Němčice 160
56118 Němčice

Tel. 461 618 580
e-mail: limes@limes.cz
<http://www.limes.cz>